Simlock bei DCT-3 Geräten entfernen mit Datenkabel und NokTool 1.8

Rolls Nok roor starten und unter Options d	en Auto setup ausiumen		
💝 Nokia tool by Rolis Ver 1.8 jrolland@i	is.lt 🚺 🗖 🔀		
File Net Monitor Software Read Write Opt	ions About		
🗏 🔕 🔘 👰 💉 🤹 Com 🛙 🌋	Setup		
MCU SW	Auto setup		
IMEI	Creas SP Locks		
Original IMEI 🛛 🙀 🧃 🖉			
Sec. Code			
MSId 🔬 🦓 🖁 🖓 🖉 🖉 🖉			
SIM Lock: MCC+M:IC			
GID1	SFR SFR		
GID2			
MSIN [
Open All	Close Clear CNFG		
Decoded MSId	DSP		
Power ON the phone and press "Read" after 13 sec			

Rolis NokTool starten und unter Options den Auto setup ausführen

Die folgende Frage mit **OK** bestätigen (es wird an den COM Anschlüssen nach dem Handy gesucht)



Wurde das Handy gefunden, erscheint diese Meldung (auch mit **OK** bestätigen)

Information	X
Found phone on COM1 Active power line are :R1	rs
ОК	

Jetzt unter **Read** auf **Phone Info** klicken (oder einfach auf die **Karteikarte** klicken – **roter Pfeil** – geht schneller)

😔 🚺 ok 🖉 tool by Rolis Ver 1.8 jrolland@is.lt		
File vet Monitor Software	Read Write Options Abo t	
= 2 • • • • *	Phone Info Ctrl+R ecial function	
Read phone info	MCU Ram Ctrl+H Undate FAID	
IMEI	🧐 MCU Eeprom 🖉 trl 🕫 🛛 🛛 🖉	
Original IMEI		
Sec. Code	Charige IMEI	
SIM Loci of MCC HINC GIDT		
GID.: MSIN		
	Open All Close Clear CNFG	
Decoded MSId	DSP DSP	
Trace: 2 Check mbus cable		

Das Programm fängt an, diverse Daten (IMEI, Sicherheitscode usw.) des Handys auszulesen. Wichtig sind die Sim Lock Informationen im **roten Viereck.** Dieses Handy hat z.B. einen T-Mobile (D1) Lock drin (siehe MCC+MNC 26201).

🍄 Nokia tool by Rolis Ver 1.8 jrolland@is.lt 🛛 🔲 🗖 🔀				
File Net Monitor Software Rea	ad Write Options A	bout		
Image: Sec. C tools Image: Sec. C tools Image: Sec. C tools Image: Sec. C tools	Com COM1	Special functions Update FAID Clear 8P Looks Change (MiC)		
SIM Locks 26201 MCC+MNC 26201 GID1 02FF GID2 0000 MSIN 000000001	CLOSED FAC CLOSED FAC OPEN FAC OPEN FAC Open All	CTORY		
Decoded MSId		DSP Rom6		
Trace: 10		nhm5		

🕒 Nokia tool by Rolis Ver 1.8 jrolland@is.lt 🛛 🔲 🔀
File Net Monitor Software Read Write Options About
📰 🔕 🔘 🥥 🕺 🐗 Com COM1 🖃 Special functions
MELInfo MCU SW: 0039.23-1204.NUM-5.23 NMP. Update FAID
IMEI SPLocks
Gaginai Mill 24 404 350 Resets SP Locks to factory defaults
NSId

Jetzt setzt Ihr ein Häckchen bei hinter Update FAID und drückt danach auf Clear SP Locks

Das Handy sollte sich dann kurz aus- und wieder einschalten. Alle Daten verschwinden aus den einzelnen Zeilen. Beim erneuten klicken auf die Karteikarte...

😂 oki tool by Rolis Ver 1.8 jrolland@is.lt 🛛 🔲 🗖 🔀		
File Jet Monitor Software	Read Write Options Abo	t
3000 ×	Phone Info Ctrl+R	ecial functions
Read phone info	MCU Ram Ctrl+M	Update FAID
IMEI (🧐 MCU Espront 🛛 Chi +E 👘	ieai Sii Locks

...sollte es dann so aussehen (rotes Viereck) die Locks wurden entfernt, das Handy sollte jetzt frei sein!

Nokia tool by Rolis Ver 1.	.8 jrolland@is.lt		
File Net Monitor Software Rea	ad Write Options	About	
3000 1 4	Com COM3, 🥣	Special functions	<u> </u>
ME Info MCU SW V 06.39.20-42-04.NH	IM+5.(c) NMP	Update FAD	
IMEI 10		Clear SP Locks	
Original IME! 👯 👘 🐂 👀	<u>III 97</u>	350	60
Sec. Code		Change IMEI	
SIM Lucks M CL+MNC 00101		ACTORY - 0	
GID1 0000	OPEN 🗖	ACTORY 🚽 0	CED
GID2 0000	OPEN 🗖	ACTORY - 0	JEN
MSIN 000000001		ACTORY 👻 0	
	Open All	Close Clear	CNFG
Decoded MSId		DSP RC	IM6
Trace: 10		nhr	m5

Sollte es nicht geklappt haben, dann meldet euch noch mal im Forum!

www.mobilfunk-talk.de